

telco**LED**

# telco**BASIC** **Lagersortiment**

LED Leuchten für Profis  
**2024**



### LED Balkenleuchte **Batten**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
8085	17W, 2200lm, 4000K, L 1200 × B 55 × H 58 mm	56.00
8209	32W, 3700lm, 4000K, L 1200 × B 55 × H 58 mm	62.00
8131	28W, 3400lm, 4000K, L 1500 × B 55 × H 58 mm	74.00
8202	62W, 7900lm, 4000K, L 1800 × B 55 × H 58 mm	140.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter **AC/DC tauglich**, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie  
**Auch in in DALI dimmbar, weitere Lichtfarben oder anderer Farbe (RAL) erhältlich**



### LED Balkenleuchte **Batten II (Lichtfarbe- und Leistung umschaltbar)**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9629	10W, 1200lm, 3/4/5K, L 600 × B 55 × H 58 mm	60.00
9655	13 – 32W, 1875 – 4250lm, 3/4/5K, L 900 × B 55 × H 58 mm	70.00
9630	13 – 32W, 1875 – 4250lm, 3/4/5K, L 1200 × B 55 × H 58 mm	68.00
9631	34 – 55W, 4750 – 7125lm, 3/4/5K, L 1500 × B 55 × H 58 mm	84.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter **AC/DC tauglich**, Lichtfarbe- und Leistung über Dip-Switch umschaltbar, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie



### LED Balkenleuchte **Batten II NOT (Lichtfarbe- und Leistung umschaltbar)**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9634	13 – 32W, 1875 – 4250lm, 3/5/K, L 1200 × B 55 × H 58 mm, <b>Not 3h aut. Selbsttest</b>	184.00
9635	34 – 53W, 4750 – 7125lm, 3/5/K, L 1500 × B 55 × H 58 mm, <b>Not 3h aut. Selbsttest</b>	200.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter **AC/DC tauglich**, Lichtfarbe- und Leistung über Dip-Switch umschaltbar, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 2 Jahre Garantie



### LED Balkenleuchte **Batten II SENSOR (Lichtfarbe- und Leistung umschaltbar)**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9028	10W, 1200lm, 3/4/5K, L 657 × B 55 × H 58 mm, <b>PIR-Sensor</b>	90.00
9632	13 – 32W, 1875 – 4250lm, 3/4/5K, L 1257 × B 55 × H 58 mm, <b>PIR-Sensor</b>	110.00
9633	34 – 53W, 4750 – 7125lm, 3/4/5K, L 1557 × B 55 × H 58 mm, <b>PIR-Sensor</b>	120.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter, Lichtfarbe- und Leistung über Dip-Switch verstellbar, inkl. PIR-Sensor, Erfassungsbereich: 360°/120°, Radius ca. 2–4 m, Montagehöhe max. 3,5m, Dämmerungswert (15lux/aus) und Zeitregler: ca. 15 Sek. bis 60 Min. über Dip-Switch einstellbar, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie



### LED Balkenleuchte **Batten PRO (Lichtfarbe- und Leistung umstellbar)**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9476	12 – 31W, 1300 – 3400lm, 3/4/5K, L 1200 × B 120 × H 63.5 mm	178.00
9477	23 – 40W, 2500 – 4400lm, 3/4/5K, L 1500 × B 120 × H 63.5 mm	198.00
9636	12 – 31W, 1300 – 3400lm, 3/4/5K, L 1200 × B 120 × H 63.5 mm, <b>DALI dim.</b>	238.00
9637	23 – 40W, 2500 – 4400lm, 3/4/5K, L 1500 × B 120 × H 63.5 mm, <b>DALI dim.</b>	258.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA mikroprismatisch UGR<19, Lichtfarbe und Leistung über Dip-Switch umschaltbar, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie



### Seilabhängung-Set

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
8224	Abhängung L = 2 m inkl. Deckenbefestiger	10.00

1 Set beinhaltet Deckenbefestiger, Seil L = 2 m und Seilaufhängung mit Höhenverstellung und Innengewinde.  
Pro Balkenleuchte werden **2 Stück** Seilabhängungset benötigt

### Unterbauleuchte LED



Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9615	10W, 1000lm 3/4/5000K, L 597 mm	90.00
9654	15W, 1500lm 3/4/5000K, L 893 mm	105.00
9651	20W, 2100lm 3/4/5000K, L 1177 mm	115.00

Gehäuse aus Aluminium, weiss lackiert, Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, Abmessungen L 597/893/1177 × 63 × 30 mm, integrierter Konverter, mit on/off Kipp-Schalter. Lichtfarbe über Stufenschalter auf der Frontseite umschaltbar zwischen 3000/4000/5000K, Direktanschluss auf Klemmen über Rückseite oder seitlich Ausbrechstelle, IP40, SK II, Lebensdauer 50 000h (L80/B20), 5 Jahre Garantie

### Wand-Deckenleuchte LED Shine Tri-Color



Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9142	10/15/18/25W, 1000 – 2500 lm, 3000/4000/5700K, D 275 × H 65 mm	90.00
9207	15/18/25/30W, 1500 – 3000 lm, 3000/4000/5700K, D 350 × H 65 mm	130.00
9241	18W, 1800 lm, 3000/4000/5700K, D 275 × H 65 mm, HF-Sensor	120.00
9248	25W, 2500 lm, 3000/4000/5700K, D 350 × H 65 mm, HF-Sensor	160.00
9143	18W, 1800 lm, 3000/4000/5700K, D 275 × H 65 mm, Not 3 h aut. Selbsttest	190.00
9446	25W, 2500 lm, 3000/4000/5700K, D 350 × H 65 mm, Not 3 h aut. Selbsttest	228.00

Wand-Deckenleuchte, Gehäuse Kunststoff weiss (RAL 9016) mit opalem, schlagfestem PC-Diffusor IK08, integrierter Konverter. Die Lichtstärke sowie die Lichtfarbe kann mittels Schalter auf der Rückseite zwischen 3000K, 4000K und 5700K umgestellt werden (bei der Sensor und bei der Not-Ausführung kann nur die Lichtfarbe verstellt werden). Schutzklasse II, Schutzart IP54, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie, (Not 2 Jahre Garantie)

### LED Wand-Deckenleuchte SlimLED PIR-Sensor



Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9560	12W, 1371 lm, 3000K, D 320 × H 51 mm, PIR-Sensor	236.00

Gehäuse aus Kunststoff, keine Fehlschaltungen aufgrund von PIR-Bewegungsmelder-Technik, Erfassungsbereich 360°, Reichweite 2–8 m, empfohlene Montagehöhe 2–4 m, Lichtregler: ca. 5 bis 2000 lx, Zeitregler: ca. 30s/1 Min./3 Min./10 Min., Grundlicht: 20 % einstellbar, zusätzlicher Schaltausgang L': 2000W (Ohmisch)/250W (LED), Temperaturbereich: –10° bis + 40°C, Schutzklasse II, Schutzart IP54, 50 000 h (L70), 5 Jahre Garantie

### LED Einbauspot Lens 68



Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9064	8W, 735 lm, 36°, 3000 K, D 80 × H 34 mm, DA 68 mm, weiss	56.00
9652	8W, 735 lm, 36°, 3000 K, D 80 × H 34 mm, DA 68 mm, alu-gebürstet	56.00
9671	8W, 735 lm, 36°, 3000 K, D 80 × H 34 mm, DA 68 mm, schwarz	56.00

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Linse mit Ausstrahlwinkel 36°, schwenkbar, inkl. Konverter 180/230mA, dimmbar (TRIAC) Phasenabschnitt 100 – 10 % (u.V.), Schutzklasse II, Schutzart IP65, 40 000 h, 5 Jahre Garantie  
**Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich: 2700K, DALI dim., fix leicht zurück versetzt**



### LED Einbauspot **Lens 75**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9162	10W, 870lm, 36°, 3000K, D 90 × H 43, DA 75 – 80 mm, <b>weiss</b>	64.00
9696	10W, 870lm, 36°, 3000K, D 90 × H 43, DA 75 – 80 mm, <b>alugebürstet</b>	64.00
9697	10W, 870lm, 36°, 3000K, D 90 × H 43, DA 75 – 80 mm, <b>schwarz</b>	64.00

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Linse mit Ausstrahlwinkel 36°, schwenkbar, inkl. Konverter 180/230mA, dimmbar (TRIAC) Phasenabschnitt 100 – 10% (u.V.), Schutzklasse II, Schutzart **IP65**, 40 000 h, 5 Jahre Garantie  
**Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich: 2700K, DALI dim., fix leicht zurück versetzt**



### LED Einbaudownlight **ARO**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9702	13W, 1756lm, 3/4/5700K, AD 145 × H 45, <b>DA 120 mm</b>	98.00
9703	15W, 2026lm, 3/4/5700K, AD 190 × H 45, <b>DA 160 mm</b>	118.00
9704	22W, 2971lm, 3/4/5700K, AD 228 × H 45, <b>DA 200 mm</b>	148.00

Gehäuse Aluminium weiss, Abdeckung PMMA Mikroprismatisch UGR22/90°, Lichtfarbe umschaltbar 3000/4000/5700K, RA 80, Deckenbefestigung mit Federsystem, Einbautiefe 50mm, inkl. Konverter (AC) externe Montage on/off, Schutzklasse I, Schutzart **IP54R** (raumseitig), 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie



### LED Feuchtraumleuchte **Resisto IP65**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9520	21W, 2800lm, 4000K, <b>L 1200 × B 89 × H 88 mm</b>	102.00
9521	25W, 2800lm, 4000K, <b>L 1200 × B 89 × H 88 mm, Not 3h</b>	354.00
9522	35W, 4800lm, 4000K, <b>L 1200 × B 89 × H 88 mm</b>	112.00
9523	30W, 4000lm, 4000K, <b>L 1500 × B 89 × H 88 mm</b>	126.00
9524	34W, 4000lm, 4000K, <b>L 1500 × B 89 × H 88 mm, Not 3h</b>	378.00
9525	52W, 7100lm, 4000K, <b>L 1500 × B 89 × H 88 mm</b>	142.00

Robustes Gehäuse aus PC grau, spritzgegossene Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, mit Edelstahl-Clips. Inkl. Zubehör: 2 × Gummitülle, 1 × Kabelverschraubung, Montageclips und Bügel für Kettenpendelmontage. Notleuchte ohne Selbsttest, inkl. Akku, Brenndauer 1h, Umgebungstemperatur –20°C bis +40°C (+5°C bis +40°C Notleuchte), geeignet für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Symbol), Schutzklasse I, Schutzart **IP66**, 69 000 h (L80/B20), 5 Jahre Garantie, (Notleuchte 2 Jahre Garantie)

**Weitere Ausführungen in 3000K, 6500K oder in DALI dimmbar erhältlich**



### Rounded LED Aussen Decken-Wandleuchte **IP66 (Lichtfarbe- und Leistung umschaltbar)**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9698	3.5-9.5W, 320 – 850lm, 4/3K, D 300 × H 71mm, <b>weiss</b>	430.00
9699	3.5-9.5W, 320 – 850lm, 4/3K, D 300 × H 71mm, <b>anthrazit</b>	430.00

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet weiss oder anthrazit metallic, Diffusor Kristallglas seidenmatt IK08, mit Membranventil zur Kondenswasser Vermeidung, Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel, Multilumen: Lichtleistung in 4 Stufen, Multicolor: 3000/4000K, Umgebungstemperatur –20 °C bis +41 °C, Schutzklasse I, Schutzart **IP66**, 50 000 h (L90/B50), 5 Jahre Garantie

**Weitere Ausführungen erhältlich: silber, Bewegungsmelder (HF), Dämmerungssensor, Schutzgitter, Halbschale**



### LED Wandleuchte **Box up/down**

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9538	2×4.6W, 2 × 400lm, 3000K, CRI>90, <b>weiss matt</b>	158.00
9539	2×4.6W, 2 × 400lm, 3000K, CRI>90, <b>anthrazit</b>	158.00

Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abmessung L 100 × B 100 × H 100 mm, direkt/indirekt strahlend, Lichtaustritt werkzeuglos via 4 Flaps einstellbar, integrierter Konverter, dimmbar Phasen-/abschnitt u.V., Schutzklasse I, Schutzart **IP65**, 50 000 h (L70/B50), 3 Jahre Garantie



### LED Pollerleuchte Dan

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9487	8.9W, 439lm, 3000/4000K, CRI 80, D 123 × H 700mm	390.00

Pollerleuchte aus Aluminium anthrazit, Diffusor klar Polycarbonat IK10, Abstrahlwinkel 180° / Ausstrahlung 360° inkl. Zubehör Blende für Reduktion 180° Abstrahlung, Lichtfarbe umschaltbar, inkl. Konverter, Schutzklasse I, Schutzart **IP66**, 50 000 h (L80/B20), 5 Jahre Garantie

**Weitere Ausführungen erhältlich in Höhe 450 mm oder Farbe braun, Bodenanker als Zubehör erhältlich**



### LED Scheinwerfer Flood

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9458	45W, 5000lm, 4000K, CRI>80, L 193 × B 190 × H 48 mm	49.20
9459	46W, 5000lm, 4000K, CRI>80, L 193 × B 216 × H 48 mm, <b>PIR-Sensor</b>	75.00

Schlanker LED Outdoor Flutlichtstrahler, Gehäuse Aluminium-Druckguss schwarz, mit Glasscheibe IK07/IK05 (Sensor), inkl. 1 m Anschlusskabel, Ausstrahl-Winkel 110°, Sensorversion: Lichtregler (0 bis 1000 Lux) und Zeitregler (10 Sek. bis 12 Min.), Erfassungsbereich 110° bis zu 12m, Sensorneigung möglich, Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C, Schutzklasse I, Schutzart **IP65 / IP54** (Sensor), 30 000 h (L70/B50), 3 Jahre Garantie

**Auch in weiss erhältlich und die schwarze Ausführung in 3000K**



### Universal-Rettungswegscheibenleuchte Decken- oder Wandmontage

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9462	5.5W, 4000K, L 320 × B 45 × H 215 mm, <b>silber</b>	318.00
9700	5.5W, 4000K, L 327 × B 45 × H 237 mm, <b>weiss</b>	318.00

Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Universal-Befestigungssatz, inkl. 4 Piktogramme und 1 weisse Folie, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, Bereitschafts- oder Dauerschaltung, Brenndauer 3h, Erkennungsweite 32m, Schutzklasse I, Schutzart IP30, 2 Jahre Garantie



### Universal-Rettungswegwannenleuchte Decken- oder Wandmontage

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9455	3.6W, 4000K, L 360 × B 94 × H 205 mm	152.00

Gehäuse aus Kunststoff weiss, 3 Piktogramme beigelegt, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, Bereitschafts- oder Dauerschaltung, Brenndauer 1h, Erkennungsweite 32m, Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 2 Jahre Garantie



### LED Notleuchte Rettungsweg und Antipanik

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto	CHF Netto
9484	3W, 300lm, 6500K, L 120 × B 120 × H 52 mm	152.00	76.00


Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckenaufbau- und Deckeneinbaumontage, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, Deckenausschnitt L 142 × B 142 × H 40mm, inkl. Einbaurahmen L 155 × B 155 mm und 2 Linsenarten rundstrahlend + fluggerichtet, Brenndauer 3h, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 2 Jahre Garantie



### LED Notleuchte Rettungsweg und Antipanik rund

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto	CHF Netto
9701	6W LED, 450lm, 5000K, D 140 × H 56 mm	178.00	89.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckenaufbau- und Deckeneinbaumontage, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, bei Einbaumontage Deckenausschnitt LD = 120mm, inkl. Wechsellinsen oval und rund, Brenndauer 1h, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 3 Jahre Garantie



### LED Retrofit-Modul-Round Tri-Color

Art.-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
9081	10W, 1200 lm, 3/4/6000K, CRI 85, D 110 mm x H 21 mm	29.00
9082	15W, 1800 lm, 3/4/6000K, CRI 85, D 142 mm x H 21 mm	39.00
9083	20W, 2400 lm, 3/4/6000K, CRI 85, D 180 mm x H 21 mm	49.00
9127	25W, 3000 lm, 3/4/6000K, CRI 85, D 210 mm x H 21 mm	69.00

LED Retrofit Module für einfachste Leuchten Sanierung. 230V direkt Anschluss mittels Anschlusskabel und Klemmen, mit Linsenoptik >160° Abstrahlwinkel und integrierter Konverter. Die Lichtfarbe kann mittels Schalter auf der Rückseite zwischen 3000K, 4000K und 6000K umgestellt werden. Für die Montage sind rückseitig Topf-Magnete angebracht, welche auch demontiert werden können. Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000h (L80), 3 Jahre Garantie

## Unsere Partner



**SYLVANIA**



**LEDS C4**



#### Lieferkosten

- Transport- und Verpackungskostenanteil
- Spedi 1: CHF 18.– (bis 31,5KG, L =1,75 m), portofrei ab CHF 300.– (Netto-Warenwert)
- Spedi 2: CHF 50.– (ab 31,5KG, L =1,75 m), portofrei ab CHF 1000.– (Netto-Warenwert)
- Sondertransporte, Expresslieferung, Berg- und Randregionen auf Anfrage

#### Lieferfristen

- Voraussetzung Produkte sind an Lager

- Kurier-/Paketdienst generell innert 48 h (Mo – Fr)
- Spediteur/Camion generell innert 5 Arbeitstagen

#### Preise in CHF

Preise verstehen sich als Netto-Preise exkl. MWST und vRG – Preisänderung vorbehalten

#### AGBs

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der telcoLED AG

#### Gültigkeit

ab März 2024 bis auf Widerruf